



IBASAN, S.A.

SHUTTLE



El Shuttle se puede utilizar para destalonar los neumáticos de todo tipo de llanta en cinco piezas que tienen el asiento de anclaje tanto en la parte interior como al exterior. Estos tipos de llantas suelen estar montadas en máquinas de movimiento de tierras grandes y de tamaño mediano.



The Shuttle can be used to detach the bead of the tyres of all types of rims in five pieces which have the proper anchoring seat on both sides. This type of rims are commonly used on big and medium-sized caterpillars.



Le Shuttle peut être utilisé pour détacher les pneus de tout le type de jantes dans cinq pièces qui ont le siège ancrant du côté intérieur et extérieur. Ce type de jantes sont généralement utilisés sur de grands et moyens tracteurs à chenilles.



Al servicio del

P R O F E S I O N A L



IBASAN, S.A.



Características

Peso:	6,5	Kg.
Dimensiones:	Ø 13 x 43	cm.
Carrera del vástago:	8	cm.
Potencia despegador:	13700	Kg.
Capacidad de aceite:	0,250	Litros
Tipo de aceite:	SAE 32	



Characteristics

Weight:	6,5	Kg.
Dimensions:	Ø 13 x 43	cm.
Stem stroke:	8	cm.
Bead breaking power:	13700	Kg.
Quantity of oil:	0,250	Liters
Type of oil:	SAE 32	



Caractéristiques

Poids:	6,5	Kg.
Dimensions:	Ø 13 x 43	cm.
Corse de la tige:	8	cm.
Puissance détalonnage:	13700	Kg.
Quantité d'huile:	0,250	Litres
Type d'huile:	SAE 32	

